

Vantage® 300 & 400



Compacto, para varios procesos, excelente valor

Los modelos Vantage® 300 & 400 silenciosos y compactos son la opción ideal para equipos de construcción, propietarios de instalaciones de tuberías y administradores de flotillas de alquiler. Seleccione su opción de motores diesel 1800 RPM de 4 cilindros comprobado.



Imagen: K2410-3 Vantage® 400

Imagen: K2409-3 Vantage® 300

- **Caja compacta** con gabinete de acero inoxidable.
- **Chopper Technology®** ofrece grandes inicios de arcos y un arco suave para revestimiento, TIG o soldadura de cables.
- **Soldadura de varios procesos** – Cinco modos de procesos, que incluyen:
 - Revestimiento CC (3/16 in / 4.8 mm con Vantage® 300, 1/4 in / 6.4 mm con Vantage® 400)
 - Tubería descendente (para revestimiento)
 - Touch Start TIG® DC
 - Cable CV (5/64 in / 2.0 mm con Vantage® 300, 3/32 in / 2.4 mm con Vantage® 400)
 - Corte con arco – Tamaños de carbono de hasta 1/4 in (6.4 mm) con Vantage® 300 y 5/16 in (8.0 mm) con Vantage® 400.

- **Potencia del generador de CA**
 - Vantage® 300**
 - pico de 12.5 kW (11 kW continuos) trifásico 240V CA
 - pico de 11.5 kW (10 kW continuos) monofásico 120/240 CA
 - Vantage® 400**
 - pico de 19 kW (17 kW continuos) trifásico de 240V AC
 - pico de 12 kW (11 kW continuos) monofásico 120/240V CA
- **De escaso ruido** – potencia de sonoridad a solo 99.1 dBA Lwa (74.8 dB a 23 ft/7 m) con Vantage® 400.

Procesos

- Revestimiento • Con núcleo de fundente
- TIG • Corte
- MIG



EL paquete Vantage® 300 Ready-Pak® incluye

- Vantage® 300
- Remolque con Duo-Hitch®: Combo de sistema de sujeción tipo esfera/aro
- Kit de luces y guardabarros
- Estante para cables
- Conectores de cables (cantidad 2)
- Cable de electrodo 2/0, dos longitudes de 50 ft (15.3 m)
- Cable de electrodo 2/0, 10 ft (3.0 m)
- Cable de electrodo 2/0, 50 ft (15.3 m)
- Portaelectrodo 300A
- Abrazadera de trabajo 300A

EL paquete Vantage® 400 Ready-Pak® incluye

- Vantage® 400
- Remolque con Duo-Hitch®: Combo de sistema de sujeción tipo esfera/aro
- Kit de luces y guardabarros
- Estante para cables
- Conectores de cables (cantidad 2)
- Cable de electrodo 3/0, dos longitudes de 50 ft (15.3 m)
- Cable de electrodo 3/0, 10 ft (3 m)
- Cable de electrodo 3/0, 50 ft (15.3 m)
- Portaelectrodo 400A
- Abrazadera de trabajo 500A

Opciones clave

- Remolque de dos ruedas mediano con Duo-Hitch®K2636-1: Combo de sistema de sujeción tipo esfera/aro
- K2627-2 Control de salida remota c/120V CA, 100 ft. (30.5 m), capacidad 20A
- *Más opciones al final de la sección*

Bibliografía

- E6.206 (Vantage® 300)
- E6.210 (Vantage® 400)

⁽¹⁾Vantage® 300 ⁽²⁾Vantage® 400

Nombre del producto	Número del producto	Salida evaluada Ciclo de corriente/voltaje/trabajo	Rango de salida	Motor	Cantidad de cilindros	HP a velocidad (rpm)	Alto x Ancho x Prof. in (mm)	Peso neto lbs. (kg)
Vantage® 300	K2409-3	300A/32V/100%	30-400A CC 350A/28V/100% 20-250A DC TIG 14-32V CV	Kubota® V1505 Diesel Tubería 40-300A	4 EPA Tier 4i	22 @ 1800	35,9 x 25,3 x 60,0 (913 x 642 x 1524) <i>Para la parte superior del tubo de escape: 44.3 (1124)</i>	1,035 (469)
Vantage® 300 One-Pak®	K2452-3							—
Vantage® 300 Ready-Pak®	K2453-3							—
Vantage® 400	K2410-3	400A/36V/100%	30-500A CC 450A/32V/100% 20-250A DC TIG 14-36V CV	Perkins® 404D-22 Diesel Tubería 40-300A	4 EPA Tier 4i	32.7 @ 1800	35,9 x 25,3 x 60 (913 x 642 x 1524) <i>Para la parte superior del tubo de escape: 46.6 (1184)</i>	1,230 (559)
Vantage® 400 One-Pak®	K2508-3							—
Vantage® 400 Ready-Pak®	K2509-3							—
Vantage® 400	K2711-1			Kubota® V2403M Diesel EPA Tier 4i		35.5 @ 1800		1,245 (565)
Vantage® 400 One-Pak®	K2717-3							—
Vantage® 400 Ready-Pak®	K2718-3							—